

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku do wymogów p.poż -roboty budowlane  
ADRES INWESTYCJI : ul. Broniewskiego 6 Legionowo  
INWESTOR : Urząd Miasta Legionowo  
ADRES INWESTORA : ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 41 Legionowo  
BRANŻA : ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : 2011

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	kalk. własna	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych - wyciecie w posadzce pod montaz	m <sup>2</sup>		
d.1	parter	ścianki 0.5+0.5	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych - demontaż drzwi stalowych o pow.do 2	szt.		
d.1	0354-07	m2	szt.	5.000	
	parter	5			
	I piętro	2			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych. Posze-	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-06 lub	żenie otworu drzwiowego (ściana żelbetowa) do szerokości 100 cm w świetle	m <sup>3</sup>	0.087	
	kalk. własna	mur (poszerzenie otworu od 2 do 7 cm)	m <sup>3</sup>	0.041	
	parter	0.25*2.05*(0.06+0.04+0.07)			
	I p.	0.25*2.05*(0.02+0.06)			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.128</b>
4	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych. Posze-	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-06 lub	żenie otworu drzwiowego (ściana żelbetowa) do wysokości 205 cm w świetle	m <sup>3</sup>	0.040	
	kalk. własna	mur (powiększenie otworu od 4 do 6 cm)	m <sup>3</sup>	0.023	
	parter	0.25*1.00*(0.06+0.04+0.06)			
	I p.	0.25*1.00*(0.04+0.05)			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.063</b>
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	0.12*(2.05*2+1)*4	m <sup>2</sup>	2.448	
	parter	0.12*(2.05*2+1)*2	m <sup>2</sup>	1.224	
	I p.	0.12*((2.32*2+2.43*2)+5)*2	m <sup>2</sup>	3.480	
	od1,2				
				<b>RAZEM</b>	<b>7.152</b>
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materialow z rozbiorki na od-	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-17	ległość 25 km	m <sup>3</sup>		
	0108-20 lub				
	kalkulacja				
	własna	4	m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>2</b>		<b>roboty budowlane</b>			
7	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0127-03	4.2+3.2+2+2	m <sup>2</sup>	11.400	
	parter				
				<b>RAZEM</b>	<b>11.400</b>
8	KNR-W 2-02	Nadproża prefabrykowane	m		
d.2	0147-01	2.8+1.8	m	4.600	
	parter				
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
9	KNNR 2	Posadzki cementowe zatarte na gładko, gr. 20 mm - uzupełnienie ubytków	m <sup>2</sup>		
d.2	1202-02 lub	1	m <sup>2</sup>	1.000	
	kalk. własna				
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-03	cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>	36.000	
	parter, I p.	3*2*6			
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
11	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach	m		
d.2	0708-01	szer.do 15 cm	m	53.094	
	parter	(2.13*2+2.2+1.35*2.81*2)*2+2.00*2*5+1.00*5	m	2.175	
		0.15*((2.32*2+2.43*2)+5)			
				<b>RAZEM</b>	<b>55.269</b>
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2018-01	cm na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	55.270	
		55.27			
				<b>RAZEM</b>	<b>55.270</b>
13	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0803-03	5*2+4*2+2*2+2*2	m <sup>2</sup>	26.000	
	parter				
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
14	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2013-01	tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	62.000	
		26+36			
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	pienowe	m <sup>2</sup>	100.000	
	lub kalkula-				
	cja własna	100			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
16	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
17	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie uzupełnionych ubytków tynku i ościeży 55.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.270</b>
18	kalk. własna d.2	Przejścia rur stalowych instalacji C.O. i hydrantowej przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe prowadzone w tulejach ochronnych wypełnionych masą ognioodporną posiadającą odpowiednie dopuszczenia - np. pianą ognioochronną o odporności ogniowej EI 120 CP 620 firmy Hilti - komplet 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne (2.3+1.4)*0.35 (2.5+1.7)*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.295 1.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.765</b>
20	kalk. własna d.2	Montaż parapetów wewnętrznych drewnopodobnych o szer do 30 cm 2.3+1.4+2.5+1.7	m m	7.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
21	NNRNKB d.2 202 2609-06	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" - ościeża - styropian gr 3 cm z jedną warstwą siatki - naprawa ościeży po wymienionych oknach 0.25*(10+6)+2.45+1.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.670</b>
<b>3</b>		<b>Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej</b>			
22	kalk. własna d.3	Drzwi drewniane D1 wewnętrzne przeszklone (szkło 560 x 710 mm) przylgowe EI30 o wym. w świetle ościeżnic 90x200 przeciwpożarowe, kolor buk, z ościeżnicą prostą, z samozamykaczem wyposażone w klamkę z rozetą, zamek, wkładki patentową w komplecie. 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	kalk. własna d.3	Drzwi D 2 stalowe pełne wewnętrzne EI30 o wym. w świetle ościeżnic 90x200 przeciwpożarowe, z ościeżnicą narozną, z samozamykaczem wyposażone w klamkę z rozetą, zamek, wkładki patentową w komplecie, kolor RAL. 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	kalk. własna d.3	Drzwi D 3 stalowe pełne wewnętrzne EI30 o wym. w świetle ościeżnic 90x200 przeciwpożarowe, z ościeżnicą wewnętrzną, z samozamykaczem wyposażone w klamkę z rozetą, zamek, wkładki patentową w komplecie, kolor RAL. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	kalk. własna d.3	Okno S 1 o wym 220 x 212,5 cm przeciwpożarowe w klasie EI30 rozwierne . 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	kalk. własna d.3	Okno S 2 o wym 135 x 281 cm przeciwpożarowe w klasie EI30 rozwierne z naswietlem . 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	kalk. własna d.3	Okno OD1 owym w świetle muru 2,32x2,43m dwuskrzydłowe uchylne na zewnątrz oddymiające certyfikowane. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	kalk. własna d.3	Okno OD2 o wym w świetle muru 1,03z1,63m jednoskrzydłowe uchylne na zewnątrz oddymiające certyfikowane. 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>