

ZABUDOWY POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH

1. KRZESŁO KUCHENNE

Produkt fabrycznie nowy

Wymiary (+/- 2%):

wys. całkowita 800 mm, wys. siedziska 450mm, głęb. całkowita 515 mm, szer. całkowita 540 mm.

Opis:

- 1) Stelaż o kształcie odwróconej litery V, wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm, zakończony plastikowymi stopkami o kształcie kopytka. Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzesel. Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem.
- 2) Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane z polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie. Kubełek jest bardzo elastyczny a oparcie mocno ugina się pod naciskiem pleców. Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła.
- 3) Kolory kubełka do ustalenia po zatwierdzeniu kolorystyki kuchni.
- 4) Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach. Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębnioną chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie.



2. STOLIK JADALNIANY

Błat wykonany z tworzywa/ płyty oklejonej laminatem HPL o grubości 0.3 mm o wymiarze 60 x 120 cm o wysokości 745 -765 mm Podstawa stołu złożona z czterech nóg wykonanych z rury fi 32x1.5 mm oraz łącznika nóg wykonanego z profilu zamkniętego. Podstawa może być pokryta farbą proszkową w kolorze ALU, bądź pokryta chromową powłoką galwaniczną. Stopki z tworzywa sztucznego

Stolik musi posiadać atest wytrzymałościowy zgodny z PN EN 15372

3. POMIESZCZENIA SOCJALNE

- 1) rzut pomieszczenia socjalnego nr 1/16 (załącznik nr 3.1.),
- 2) rzut pomieszczenia socjalnego nr 2/20 (załącznik nr 3.2.),
- 3) rzut pomieszczenia socjalnego nr 3/26 (załącznik nr 3.3.)

OPIS OGÓLNY POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH

Produkt fabrycznie nowy

Aneksy kuchenne powinny być wykonane według dołączonych rysunków oraz następujących wytycznych:

Zabudowa dolna (stojąca) specyfikacja ogólna:

- wysokość całkowita szafek – 90 cm
- wysokość frontów szafek 80 cm
- wysokość cokołu 10 cm
- korpusy, cokoły oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną - kolorystyka do zatwierdzenia z Zamawiającym
- fronty wykonane z płyty MDF o grubości 3 mm lakierowane na wysoki połysk - kolorystyka do zatwierdzenia z Zamawiającym
- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną
- uchwyty metalowe,
- zawiasy puszkowe

Specyfikacja szafek dolnych:

- szafka z jednym frontem otwieranym klasycznie w prawo lub lewo z półką wewnątrz, dzielącą przestrzeń na dwie równe części
- szafka zlewozmywakowa z jednym frontem otwieranym klasycznie w prawo, lub dwoma frontami, w zależności od pomieszczenia,
- szafka pod zabudowę zmywarki z ukrytym panelem sterującym,
- szafka pod zabudowę chłodziarko zamrażarki o szerokości 60 cm z dolną kratką aluminiową wentylacyjną

Zabudowa górna (wisząca) specyfikacja ogólna:

- szafki uchylne
- wysokość szafek 50 cm z półką wewnątrz dzielącą przestrzeń na dwie równe części
- głębokość całkowita szafek 32 cm
- korpusy oraz półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm, pokrytej obustronnie okleiną sztuczną - kolorystyka do zatwierdzenia z Zamawiającym
- fronty wykonane z płyty MDF o grubości 3 mm lakierowane na wysoki połysk - kolorystyka do zatwierdzenia z Zamawiającym
- plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, pokrytej jednostronnie okleiną sztuczną
- uchwyty metalowe ,
- podnośniki frontów

Specyfikacja poszczególnych szafek górnych:

- Szafka z jednym frontem otwieranym do góry, z dwoma półkami wewnątrz
- Szafka nad zlewozmywakiem z zamontowaną wewnątrz suszarką metalową

Blat:

Wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 40 mm pokrytej laminatem. Dodatkowo listwa przyblatowa w kolorze blatu.

4. WYPOSAŻENIE AGD:

Zamawiający dostarczy :

1. pomieszczenie socjalne nr 1/16 - zlewozmywak jednokomorowy o wymiarach 79x50cm oraz baterię zlewozmywakową jednouchwytową stojącą,
2. pomieszczenie socjalne nr 2/20 – umywalka wpuszczana w blat z otworem przelewowym o wymiarach 56 x 48 cm, baterię umywalkową jednouchwytową stojącą wraz z syfonem, zlewozmywak jednokomorowy o wymiarach 79x50cm oraz baterię zlewozmywakową jednouchwytową stojącą.
3. pomieszczenie socjalne nr 3/26 – umywalka wpuszczana w blat z otworem przelewowym o wymiarach 56 x 48 cm, baterię umywalkową jednouchwytową stojącą wraz z syfonem,

Zlewozmywak oraz bateria zostaną dostarczone przez Zamawiającego, należy uwzględnić w ofercie koszt wycięcia otworów oraz montaż ww.

Przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiaru z natury i sprawdzić lokalizację przyłączy.

Zamówienie obejmuje zakup i montaż :

1. **pomieszczenie socjalne nr 1/16** - chłodziarko-zamrażarka podblatowa o szerokości 60 cm, sterowana mechanicznie, z automatycznym rozmrażaniem chłodziarki, z regulowanymi półkami w klasie energetycznej A++. Wymagana antybakteryjna powłoka, która pokrywa wnętrze lodówki, chroni przed rozwojem bakterii i nie dopuszcza do powstawania przykrego
2. **pomieszczenie socjalne nr 2/20 :**
 - a) chłodziarko-zamrażarka podblatowa o szerokości 60 cm, sterowana mechanicznie, z automatycznym rozmrażaniem chłodziarki, z regulowanymi półkami w klasie energetycznej A++. Wymagana antybakteryjna powłoka, która pokrywa wnętrze lodówki, chroni przed rozwojem bakterii i nie dopuszcza do powstawania przykrego oraz zmywarka podblatowa do zabudowy o szerokości 60 cm w klasie energetycznej A+ +
 - b) zmywarka pod zabudowę w klasie energetycznej A++, ze zintegrowanym, niewidocznym panelem sterowania, umożliwiającym pełną kontrolę procesu zmywania poprzez element znajdujący się na górnej krawędzi drzwi urządzenia. Zmywarka musi być wyposażona w specjalny czujnik, który rozpoznaje stopień zabrudzenia i precyzyjnie dostosowuje ciśnienie wody w dyszach, optymalizując przy tym poziom zużycia energii, wody i czasu.
3. **pomieszczenie socjalne nr 3/26:**
 - a) chłodziarko-zamrażarka podblatowa o szerokości 60 cm, sterowana mechanicznie, z automatycznym rozmrażaniem chłodziarki, z regulowanymi półkami w klasie energetycznej

A++. Wymagana antybakteryjna powłoka, która pokrywa wnętrze lodówki, chroni przed rozwojem bakterii i nie dopuszcza do powstawania przykrego oraz zmywarka podblatowa do zabudowy o szerokości 45 cm w klasie energetycznej A+ +

- b) zmywarka pod zabudowę w klasie energetycznej A++, ze zintegrowanym, niewidocznym panelem sterowania, umożliwiającą pełną kontrolę procesu zmywania poprzez element znajdujący się na górnej krawędzi drzwi urządzenia. Zmywarka musi być wyposażona w specjalny czujnik, który rozpoznaje stopień zabrudzenia i precyzyjnie dostosowuje ciśnienie wody w dyszach, optymalizując przy tym poziom zużycia energii, wody i czasu.

Uwaga: w przypadku montażu zmywarek należy przewidzieć podłączenie do istniejącej instalacji wod-kan za pomocą trójnika z istniejącego podłączenia zlewozmywaka lub umywalki.