

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45443000-4 Roboty elewacyjne
45432112-2 Kładzenie nawierzchni
45262690-4 Remont starych budynków

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE ELEWACJI BUDYNKU MOK PRZY UL. TARGOWEJ
ADRES INWESTYCJI : LEGIONOWO UL. TARGOWA 65
INWESTOR : URZĄD MIASTA LEGIONOWO
ADRES INWESTORA : LEGIONOWO UL. PIŁSUDSKIEGO 41
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KOWARA MAREK
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont elewacji budynku MOK ul. Targowa			
1.1		Roboty malarskie			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - analogia obróbek blacharskich gzymsów, parapetów, ścian kolankowych 55.8	m ² m ²	 55.800	 55.800
2 d.1.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - analogia gzymsów, parapetów , ścian kolankowych z łączeniami na rąbek 55.8	m ² m ²	 55.800	 55.800
3 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - analogia elewacji budynku z naprawą pęknięć 50% /415,48+71,8/x0,5=243,64m2 243.64	m ² m ²	 243.640	 243.640
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - analogia ścian elewacji budynku 415.48	m ² m ²	 415.480	 415.480
5 d.1.1	KNR-W 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - analogia cokołu wokół budynku 71.8	m ² m ²	 71.800	 71.800
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0732-02	Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich (tynki z zaprawy cementowo-wapiennej) o długości w jednym odcinku do 5 m - analogia poprawienie krawędzi gzymsów 162.8	m m	 162.800	 162.800
7 d.1.1	TZKNC N-K/ VI 1/2-c	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - wystroju elewacyjnego 345	dm ² dm ²	 345.000	 345.000
8 d.1.1	TZKNC N-K/ VI 1/2-c	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - analogia tralek balustradowych 4286	dm ² dm ²	 4286.000	 4286.000
9 d.1.1	TZKNC N-K/ VI 1/9-c	Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb klejowych - kamień nieporowaty - analogia wystroju elewacji 345	dm ² dm ²	 345.000	 345.000
10 d.1.1	TZKNC N-K/ VI 1/9-c	Usuwanie z powierzchni kamienia powłok farb klejowych - kamień nieporowaty - analogia tralek balustrad 4286	dm ² dm ²	 4286.000	 4286.000
11 d.1.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych - analogia zabezpieczenie okien folią 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
12 d.1.1	TZKNCBK XV 0212-02	Malowanie ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi z zagruntowaniem - dwa razy - analogia malowanie elewacji farbami fasadowym silikonowa samoczyszczącą z opcją antyglonową 415.48	m ² m ²	 415.480	 415.480
13 d.1.1	TZKNCBK XV 0212-02	Malowanie ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi z zagruntowaniem - dwa razy - analogia malowanie cokołu farbami fasadowym zmywalnymi z opcją antyglonową 71.8	m ² m ²	 71.800	 71.800
14 d.1.1	TZKNCBK XV 0212-02	Malowanie ścian gładkich kolorami pełnymi ciemnymi z zagruntowaniem - dwa razy - analogia malowanie poręczy betonowej balustrady schodów i tarasu farbami fasadowym silikonowymi samoczyszczącymi z opcją antyglonową 17.76	m ² m ²	 17.760	 17.760
15 d.1.1	KNR 19-01 1304-08	Malowanie farbami klejowymi w kolorze pełnym elementów ozdobnych - wykonanie z użyciem szablonu szlaczka lub fryzu w dwu lub więcej kolorach o szer. 10-25 cm - analogia malowanie farbami fasadowymi silikonowymi samoczyszczącymi antyglonowymi wystroju elewacji 23	mb mb	 23.000	 23.000
16 d.1.1	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą fasadową profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm - analogia tralek balustrad farbą fasadową silikonowymi samoczyszczącymi z opcją antyglonową 42.86	m ² m ²	 42.860	 42.860
				RAZEM	42.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR-W 4-01	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki cementowej zakładkowej - analogia wymiana pękniętych dachówek cementowych pokrycia dachu	m ²		
d.1.1	0503-03	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
18	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - analogia przy pracach elewacyjnych	m ²		
d.1.1	1603-01	490.0	m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
19	czas pracy	Czas pracy rusztowań -	m ²		
d.1.1	rusztowań	490.0	m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
20	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - analogia materiału z rozbiórki	m ³		
d.1.1	0108-09	0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
21	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - analogia materiału j.w. na odl. do 20km - krotność 19	m ³		
d.1.1	0108-10	0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
1.2		Roboty posadzkarskie tarasów zewnętrznych i schodów			
22	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - analogia starej posadzki z terakoty na tarasach i schodach	m ²		
d.1.2	0811-07	64.5	m ²	64.500	
				RAZEM	64.500
23	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - analogia naprawa posadzki cementowej po skuciu terakoty	m ²		
d.1.2	0803-01	25.5	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
24	KNR-W 2-02	Okładziny schodów z zaprawy cementowej, stopnie bez profilu zatarte na gładko grubości 25 mm - analogia naprawa schodów zew. po skuciu terakoty	m ²		
d.1.2	1118-06	39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
25	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m ²		
d.1.2	0101-07	64.5	m ²	64.500	
				RAZEM	64.500
26	KNR W-01	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm - analogia dla posadzek zewnętrznych tarasy	m ²		
d.1.2	0201-03	25.5	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
27	KNR W-01	Posadzka jednowarstwowa o grubości 8 mm dla średnich i dużych obciążeń - analogia posadzka z żywicy epoksydowej dla dużych obciążeń z powłoką antypoślizgową dla posadzek zewnętrznych j.w.	m ²		
d.1.2	0402-01	25.5	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
27'	KNR W-01	Posadzka jednowarstwowa dla średnich i dużych obciążeń - dodatek/potrącenie za zmianę grubości warstwy o 1 mm - analogia pogrubienie do 10mm - krotność 2 posadzki j.w.	m ²		
d.1.2	0402-02	25.5	m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
28	KNR W-01	Impregnacja posadzek matująca - analogia malowanie posadzki betonowej impregnatem dla posadzek zewnętrznych tj. tarasy i schody zew.	m ²		
d.1.2	0408-01	64.5	m ²	64.500	
				RAZEM	64.500
29	KNR-W 2-02	Okładziny schodów masą żywicy epoksydowej grubości 20 mm - stopnie bez profilu zmywane	m ²		
d.1.2	1118-03	39	m ²	39.000	
				RAZEM	39.000
30	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - analogia gruzu z rozbiórki	m ³		
d.1.2	0108-09	2.1	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
31	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - analogia materiału j.w. na odl. do 20km - krotność 19	m ³		
d.1.2	0108-10	2.1	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100